

Dati tecnici e dimensioni



Modello		FLWY 9H	FLWY 12H	FLWY 18H	FLWY 24H
Unità interna/Unità esterna		FLWY 9HI / FLWY 9HE	FLWY 12HI / FLWY 12HE	FLWY 18HI / FLWY 18HE	FLWY 24HI / FLWY 24HE
Classe energetica Raffr. / Riscald. *		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP *		6,30 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,50 / 4,00
COP / EER		3,71 / 3,25	3,73 / 3,24	3,72 / 3,25	3,71 / 3,26
Carico teorico Raffr. / Riscald.	kW	2,60 / 2,10	3,40 / 2,40	5,10 / 3,80	6,80 / 5,70
Consumo annuo Raffr. / Riscald.	kW/h	144 / 735	195 / 840	293 / 1330	366 / 1995
Refrigerante / GWP		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Potenza resa in raffr. nomin. (max-min)	Btu/h kW	8670 (11260-3205) 2,60 (3,30-0,94)	11600 (12856-3410) 3,40 (3,77-1,00)	17400 (20131-4263) 5,10 (5,90-1,25)	23330 (26683-6240) 6,84 (7,82-1,83)
Potenza resa in riscald. nomin. (max-min)	Btu/h kW	8970 (11464-3205) 2,63 (3,36-0,94)	11700 (13000-3410) 3,43 (3,81-1,00)	17500 (20745-4263) 5,13 (6,08-1,25)	24040 (27160-6313) 7,05 (7,96-1,85)
Dimensione Unità Interna (LxAxP)	mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195	1100x333x222
Dimensione Unità Esterna (LxAxP)	mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349	920x699x380
Peso (U. Interna / U. esterna)	kg	8,5 / 24	8,5 / 24	11 / 31	14 / 40
Pressione sonora (U. Interna / U. esterna) alla massima velocità	dB(A)	37 / 50	37 / 50	41 / 55	42 / 57